



REVISIONS (修正)			
NO. (序号)	DESCRIPTION (描述)	DCN NO. (变更号)	DATE (日期)
A.0	NEW RELEASE	ECN-2201608002	2016.08.01

- 备注:
- 材质:
 - 胶芯: PPS+40%GF, UL94V-0, 黑色;
 - 针轴&针管: 黄铜C3604
 - 弹簧: 不锈钢301, 防水胶
 - 电镀:
 - 针轴: 镀镍50~100 micro-inch 后最少镀金10 micro inch
 - 针管: 镀镍100~150 micro-inch 后最少镀金50 micro inch
 - 电气特性
 - 电压&电流: 直流电12伏; 1安
 - 接触阻抗: 在工作高度时最大阻抗50毫欧 (静态)
 - 机械特性
 - 弹力: 在工作高度的弹力80g±20g
 - 寿命: 10,000次(最少)
 - 为了确保产品的最佳性能, 请在工作高度范围内使用
根据工程图纸, 不得超过允许的最大压缩行程使用
 - 有害物质管控请遵循文件NO. "DQ03050"
 - 防水等级PX8(水下50M, 30分钟).

Please Approve this Drawing

Date	
Signature	

DRAW (设计)	John_Pan	SCALE (比例)	8 : 1	UNIT (单位)	mm	DRAWING NO. (图号)	P5562MP01-02B400HB		
CHECK (校对)		SHEET (页数)	1 of 1	PROJECT (视图)		MATERIAL (材料)	See Notes		
AUDIT (审核)		COUNTER SIGN (会签)		DATE (日期)	2016.08.01	REV	A.0		
APPROVE (核准)		PLATE (镀层)	See Notes			TITLE (品名)	2Pin Waterproof Conector		

THE UNMARKED TOLERANCE ARE AS BELOW :
(未标记的公差)

LENGTH (尺寸)		ANGLE (角度)	
0~6.0	±0.05mm	0.0	±2.0°
>6~30	±0.10mm	0.0	±1.0°
>30~120	±0.15mm	0.00	±0.50°

C.C.P. (DG) CONTACT PROBES CO.,LTD.
东莞中探探针有限公司

The information in this document is property of C.C.P company and should not be copied or reproduced in any other way, without written permission.